



## EPOXY RAGASZTÓK (háztartási kiszerelésben)

Tip.sz.:	Terméknév:	Származás:	Kötés erősség: (PSI)	Kötésidők: (alap/végleges)	Használati hőmérséklet (C)	Ker. csom. db/karton	Teljes töltés	Jellemzők:
31345	ITW Devcon 2-Ton Epoxy	USA	2.500	30 perc/24 óra	-51/+82	6	25 ml.	Színtelen, lassú, de erős kötésű.
20845	ITW Devcon 5 min. Clear Epoxy	USA	1.500	5-10/60 perc	-40/+93	6	25 ml.	Színtelen, gyors, de a közepesnél gyengébb kötésű.
21045	ITW Devcon 5 min. Gel Epoxy	USA	2.500	5-10/60 perc	-40/+93	6	25 ml.	Színtelen, gyors, de a közepesnél gyengébb kötésű, sűrű. Kevésbé folyik el.
21445	ITW Devcon Flow Mix 60 sec. Epoxy	USA	1.250	1-5/60 perc	-40/+93	6	25 ml.	Színtelen, extra gyors, de a közepesnél gyengébb kötésű. Két darab speciális keverő csőrrel csomagolva.
62345	ITW Devcon Plastic Steel Epoxy	USA	2.600	1-6/16-24 óra	n.a./+93	6	25 ml.	Sötétszürke, lassú, de erős kötésű, fémpor tartalmú. Fémek ragasztásához különösen kedvelt.
22045	ITW Devcon Plastic Welder	USA	3.500	4-15 perc/24 óra	-40/+93	6	25 ml.	Krémszínű, lassú, de rendkívül erős kötésű. Különösen alkalmas kemény műanyagok ragasztásához. Polietilénhez és polipropilénhez ez a ragasztó sem ajánlott.
22445	ITW Devcon H2Hold Epoxy	USA	1.800	15-240 perc/24 óra	-40/+93	6	25 ml.	Fehéres, lassú, de rendkívül erős kötésű. Különlegessége, hogy kissé rugalmasabb epoxy, és vizes közegben is használható.
21245	ITW Devcon Inst-N 60 sec. Epoxy	USA	1.250	1-5 perc/1 óra	-40/+93	6	25 ml.	Színtelen, extra gyors, de a közepesnél gyengébb kötésű.
46309	ITW Versachem 60 sec. Epoxy	USA	1.250	1-5 perc/1 óra	-40/+93	12	25 ml.	Színtelen, extra gyors, de a közepesnél gyengébb kötésű.
46409	ITW Versachem 5 min. Epoxy	USA	1.500	4-10/60 perc	-40/+93	12	25 ml.	Színtelen, gyors, de a közepesnél gyengébb kötésű.
46509	ITW Versachem 5 min. Gel Epoxy	USA	2.500	5-10/60 perc	-40/+93	12	25 ml.	Színtelen, gyors, de a közepesnél gyengébb kötésű, sűrű. Kevésbé folyik el.
47709	ITW Versachem Plastic Steel Epoxy	USA	2.600	1-6/16-24 óra	n.a./+93	12	25 ml.	Sötétszürke, lassú, de erős kötésű, fémpor tartalmú. Fémek ragasztásához különösen kedvelt.
47809	ITW Versachem Plastic Welder Epoxy	USA	3.500	4-15 perc/24 óra	-40/+93	12	25 ml.	Krémszínű, lassú, de rendkívül erős kötésű. Különösen alkalmas kemény műanyagok ragasztásához. Polietilénhez és polipropilénhez ez a ragasztó sem ajánlott.
47909	ITW Versachem Titanium 5 Epoxy	USA	2.500	4-10 perc/4-6 óra	-51/+93	12	25 ml.	Sötétszürke, közepesen gyors és közepesen erős kötést adó. Fémek ragasztásához különösen kedvelt.
44029	ITW Versachem Magnum Steel Putty	USA	1.000	3-15 perc/24 óra	n.a./+52-93	12	56 g.	Sötétszürke, lassú és a közepesnél gyengébb kötésű epoxy gyurma. Leginkább repedések ragasztó tömítésére használatos.
8297	J-B Weld High Heat Putty Stick	USA	800	1 óra/8 óra	n.a./+204-287	6	57 g.	Sötétszürke, közepesen gyors és a közepesnél gyengébb kötésű epoxy gyurma magas hőűréssel. Leginkább repedések ragasztó tömítésére használatos.
8265S	J-B Weld Steel Reinforced Cold-Weld Epoxy	USA	3.960	4-6 óra/15-24 óra	n.a./+287	6	56,8 g.	Sötétszürke, lassú, de rendkívül erős kötést adó, ipari minőségű, magas hőűrésű. Fémek ragasztásához különösen kedvelt.
64600	Pro Seal Pro Weld hideghegesztő	USA	1.100	60-105 perc/24 óra	n.a./+150	12	56 g.	Szinte fekete, lassú és a közepesnél gyengébb kötésű. Kiválóan reszelhető, menetezhető.
64605	Pro Seal Pro Weld gyors hideghegesztő	USA	1.072	4-6 perc/24 óra	n.a./+150	12	56 g.	Szinte fekete, közepesen gyors és a közepesnél gyengébb kötésű. Kiválóan reszelhető, menetezhető.
VT-191V	Vital Rapid Steel Epoxy	Malájzia	n.a.	15-60 perc/24 óra	n.a.	72	10 g.	Kis kiszerelésű, sötét szürke színű, kiváló háztartási ragasztó. Fémek ragasztásához különösen kedvelt. Csiszolható, nem zsugorodik, fúrható.
VT-192V	Vital 3-Ton Epoxy	Malájzia	n.a.	15-60 perc/24 óra	n.a.	72	6 g.	Kis kiszerelésű, színtelen, kiváló háztartási ragasztó. Csiszolható, nem zsugorodik, fúrható.

Általános jellemzők: két komponensből álló (gyanta /resin/ +keményítő /hardener/) , elsősorban érdes felületek ragasztására szolgáló, igen magas kötéseerősséget is elérő, merev kötést adó ragasztók. Általában igaz, hogy az igazán erős kötéshez idő kell. A gyors epoxy kötése gyengébb a lassúénál. Mindenféle rugalmatlan anyag ragasztására alkalmas. Polietilénhez és polipropilénhez nem ajánlott.

## EPOXY RAGASZTÓK (ipari használatra)

Tip.sz.:	Terméknév:	Származás:	Kötés erősség: (PSI)	Kötésidők: (alap/végleges)	Használati hőmérséklet (C)	Ker. csom. db/karton	Teljes töltés	Jellemzők:
8280	J-B Weld Steel Reinforced Cold-Weld Epoxy	USA	3.960	4-6 óra/15-24 óra	n.a./+287	-	283,6 g.	Sötétszürke, lassú, de rendkívül erős kötést adó, ipari minőségű, magas hőtűrésű. . Fémek ragasztásához különösen kedvelt. Ipari kiszerezésben.

## ANAEROB RAGASZTÓK, RÖGZÍTŐK (háztartási kiszerezésben)

Tip.sz.:	Terméknév:	Származás:	Kötés erősség: (PSI)	Kötésidők: (alap/végleges)	Használati hőmérséklet (C)	Ker. csom. db/karton	Teljes töltés	Jellemzők:
24345	Devcon Blue Threadlocker	USA	n.a.	10-20perc/24 óra	-53/+148	6	6 ml.	Fém csavarok rögzítésére. Szerszámmal kilazítható rögzítés.
24206	Pacer Csavarrögzítő oldható	USA	n.a.	2 óra/24 óra	-51/+149	12	6 ml.	Fém csavarok rögzítésére. Szerszámmal kilazítható rögzítés.
27106	Pacer Csavarrögzítő végleges	USA	n.a.	2 óra/24 óra	-54/+150	12	6 ml.	Fém csavarok rögzítésére. Hevítéssel és erős szerszámmal történő kilazítással lehetséges csak a csavar eltávolítása.
06180	Pacer ANL-RC-HT csapágyrögzítő	USA	2.400	24 óra	-53/+232	10	10 ml.	Magas hőtűrésű csapágyrögzítő. Ipari minőség.

## ANAEROB RAGASZTÓK, RÖGZÍTŐK (ipari kiszerezésben)

Tip.sz.:	Terméknév:	Származás:	Kötés erősség: (PSI)	Kötésidők: (alap/végleges)	Használati hőmérséklet (C)	Ker. csom. db/karton	Teljes töltés	Jellemzők:
24250	Pacer Csavarrögzítő oldható	USA	n.a.	2 óra/24 óra	-51/+149	6	50 ml.	Fém csavarok rögzítésére. Szerszámmal kilazítható rögzítés. Ipari kiszerezés.
27150	Pacer Csavarrögzítő végleges	USA	n.a.	2 óra/24 óra	-54/+150	6	50 ml.	Fém csavarok rögzítésére. Hevítéssel és erős szerszámmal történő kilazítással lehetséges csak a csavar eltávolítása. Ipari kiszerezés.
06182	Pacer ANL-RC-HT csapágyrögzítő	USA	2.400	24 óra	-53/+232	10	50 ml.	Magas hőtűrésű csapágyrögzítő. Ipari minőség, ipari kiszerezés.

## SPECIÁLIS RAGASZTÓK, KÉSZLETEK (háztartási kiszerezésben)

Tip.sz.:	Terméknév:	Származás:	Kötés erősség: (PSI)	Kötésidők: (alap/végleges)	Használati hőmérséklet (C)	Ker. csom. db/karton	Teljes töltés	Jellemzők:
50345	ITW Devcon Metal Patch & Fill	USA	125	20-60 p./6 óra	+4,44/+204	6	85 g.	Fémfoltozó, egykomponensű anyag. Sötétszürke színű.
83009	ITW Versachem Inferno Metal Repair	USA	700	3-4 óra	+1.093	6	85 g.	Fémfoltozó, rendkívül magas hőűrésű anyag. Sötétszürke színű. Alkalmas pl. kazánok repedéseinek kitöltésére, javítására.
10151	ITW Versachem Muffler Exhaust Bandage	USA	-	n.a.	n.a.	12	n.a.	Kípufogó rendszer repedéseinek kijavítására szolgáló készlet.
90214	ITW Versachem Plastic Tank Repair Kit	USA	1.500	8-10 perc/1 óra	+4,44/+93	6	30 g.	Műanyag, vagy fém tartályok falának javítására szolgáló készlet.
11109	ITW Versachem Rear View Mirror Adhesive	USA	2.500	30 mp./30 perc	-51/+93	12	0,6 ml.	Visszapillantó tükör visszaragasztására alkalmas készlet. Tartalmaz felület előkészítőt (primer), speciális gyors-ragasztót.
10270	ITW Versachem Tiger Patch	USA	n.a.	20 perc	n.a./+1.037	12	5,8x91cm	Kípufogó rendszer repedéseinek kijavítására szolgáló szalag.
90110	ITW Versachem Windshield & Headlight Repair	USA	n.a.	azonnal	+4,44/+26,6	6	0,537 ml.	Egy komplett készlet, amellyel a szélvédő köfelverődéses sérülése kitölthető UV (napfény) sugárzásra azonnal megkötő szintelen ragasztóval.
50133	J-B Weld Plastic Bonder	USA	3.770	15 perc/30 perc	n.a.	6	25 ml.	Speciális uretán ragasztó, amely kiválóan alkalmas mindenféle műanyag (polietilén, polipropilén is) rendkívül erős és gyors ragasztására. Műszerfal ragasztásra is ajánlott.
61067	Pro Seal Rear View Mirror Adhesive	USA	600	2 perc/24 óra	-51/+121	12	0,6 ml.	Visszapillantó tükör visszaragasztására alkalmas készlet. Tartalmaz felület előkészítőt (primer), speciális gyors-ragasztót.
30-123	RENU No Heat Leather&Vinyl Repair Kit	USA	n.a.	n.a.	n.a.	12	n.a.	Mindenféle bőr, műbőr sérülést javító készlet. Tartalmaz mindenféle szín kikeveréséhez szükséges speciális festéket és bőr, valamint műbőr ragasztót. Használata nem igényel hőhatást.
5169	Scapa kétoldalú ragasztószalag	Németorsz.	n.a.	n.a.	n.a.	10	30 méter	Kétoldalú kárpitragasztó szalag ipari kiszerezésben. 2 cm széles, 30 méter hosszú.
VT-101	Vital All-Stick Clear Sealant	Malájzia	n.a.	6 óra	n.a.	12	20 g.	MS polymer típusú ragasztó. Tartós, hajlékony, vízálló kötés. Nem tűzveszélyes. Nincsenek ártalmas gőzök.
VT-106	Vital Power Scrub	Malájzia	n.a.	1 perc/12 óra	n.a.	12	20 g	MS polymer típusú ragasztó. Szinte azonnali alapkötés. Jó UV és hőmérséklet tűrés. Vízálló kötés. Nem tűzveszélyes. Nincsenek ártalmas gőzök.

## PILLANATRAGASZTÓK (háztartási kiszerezésben)

Tip.sz.:	Terméknév:	Származás:	Kötés erősség (PSI)	Kötésidők: (alap/végleges)	Használati hőmérséklet (C)	Ker. csom. db/karton	Teljes töltés	Jellemzők:
SGH2B	The Original Super Glue	USA	n.a.	10-30 mp./24 óra	54/+82	12	3 g.	Az eredeti pillantragasztó.
VT-112	Vitalfix Super Glue	Malájzia	anyagfüggő	n.a.	54/+82	24x12 db	3 g.	12-db-os, táblás kiszerezésű, kiváló minőségű pillantragasztó.

VT-112G	Vitalfix Super Glue Gel	Malázia	anyagfüggő	n.a.	-54/+82	24x12 db	3 g.	12-db-os, táblás kiszerezésű, kiváló minőségű, sűrű pillanatragasztó. Praktikus függőleges felületű ragasztásoknál.
---------	-------------------------	---------	------------	------	---------	----------	------	---

## PILLANATRAGASZTÓK (ipari kiszerezésben)

Tip.sz.:	Terméknév:	Származás:	Kötés erősség: (PSI)	Kötésidők: (alap/végleges)	Használati hőmérséklet (C)	Ker. csom. db/karton	Teljes töltés	Jellemzők:
RX-50	Pacer Advanced Super Glue	USA	anyagfüggő	1-5 p./15-30 p.	- 54/+82	10	20 ml.	Piszkos felületen is jól ragaszt. Ipari kiszerezésben. Híg változat. Ipari kiszerezés.
RX-100	Pacer Advanced Super Glue	USA	anyagfüggő	1-5 p./15-30 p	- 54/+82	10	20 ml.	Piszkos felületen is jól ragaszt. Ipari kiszerezésben. Sűrűbb változat. Jobb hézagkitöltés. Ipari kiszerezés.
RX-50M	Pacer Advanced Super Glue gel	USA	anyagfüggő	1-5 p./15-30 p	- 54/+82	10	20 ml.	Piszkos felületen is jól ragaszt. Ipari kiszerezésben. Sűrű változat. Praktikus függőleges felületű ragasztásoknál. Ipari kiszerezés.

## Tömítő anyagok (háztartási kiszerezésben)

Tip.sz.:	Terméknév:	Származás:	Nyomás ellenállás : (PSI)	Kötésidők: (alap/végleges)	Használati hőmérséklet (C)	Ker. csom. db/karton	Teljes töltés	Jellemzők:
34000	ITW Versachem Gasket Sealant 3	USA	5100	min.24 óra	-53/+204	12	118 g.	Soha meg nem merevedő, nagy nyomás ellenállású anyag. Fekete színű. Ecetes kupakkal.
14109	ITW Versachem Radiator Stop Leak	USA	-	-	n.a.	12	21 g.	Gépjárművek hűtőrendszerének tömítésére szolgáló anyag.
31314	J-B Weld High Temp Red Silicone	USA	n.a.	15 perc/24 óra	n.a./+287	6	85 g.	Magas hőűrésű, piros színű szilikon tömítés gépjármű motorokhoz. (pl. olajteknő fedél)
32329	J-B Weld Ultimate Black Silicone	USA	n.a.	15 perc/24 óra	n.a./+260	6	85 g.	Magas hőűrésű, fekete színű szilikon tömítés gépjármű motorokhoz. (pl. olajteknő fedél) Nem tartalmaz ecetsavat.
79006	Pro Seal Grey (Aluminium) RTV Silicone	USA	5.000	15 perc/24 óra	-59/+204	12	85 g.	Magas hőűrésű, piros szürke szilikon tömítés gépjármű motorokhoz. (pl. olajteknő fedél)
80046	Pro Seal Black RTV Silicone	USA	5.000	15 perc/24 óra	-59/+204	12	85 g.	Magas hőűrésű, fekete színű szilikon tömítés gépjármű motorokhoz. (pl. olajteknő fedél)
80006	Pro Seal Blue RTV Silicone	USA	5.000	15 perc/24 óra	-59/+204	12	85 g.	Magas hőűrésű, kék színű szilikon tömítés gépjármű motorokhoz. (pl. olajteknő fedél)
80066	Pro Seal Clear Silicone	USA	5.000 kötés: 325	15-20 p./24 óra	-59/+204	12	85 g.	Szintelen szilikon ragasztó tömítés gépjárművek gumi tömítéseinek javítására.
78002	Pro Seal Copper Advanced Hi-Temp Silicone	USA	n.a.	15-45 p./24 óra	-62/+371	12	85 g.	Rendkívül magas hőűrésű, réz színű szilikon tömítés gépjármű motorokhoz. (pl. olajteknő fedél) Nem tartalmaz ecetsavat.

80726	Pro Seal Red Hi-Temp RTV Silicone	USA	5.000	15 perc/24 óra	-57/+316	12	85 g.	Magas hőűrésű, piros színű szilikon tömítés gépjármű motorokhoz. (pl. olajteknő fedél)
SGA08	Silverhook Engine Stop Leak	Anglia	-	-	n.a.	12	350 ml.	Olajszivárgást gátló folyadék. Elsősorban parafa tömítések sérüléseit

## Adalék anyagok (háztartási kiszereelésben)

Tip.sz.:	Terméknév:	Származás:	Használati hőmérséklet (C)	Ker. csom. db/karton	Teljes töltés	Jellemzők:
SGA06	SilverHook Engine Flush	Anglia	n.a.	12	350 ml.	Motorolaj cserét segítő, fáradt olajat hígító adalék. 5 perces átmosáshoz.
SGA11	SliverHook Oil Tonic	Anglia	n.a.	12	325 ml.	Motorolaj felfrissítő adalék.
VMP07	Resurs Total Engine	Oroszország	n.a.	25	50 g.	Motorolaj adalék. Nano szemcsékkel menet közben kitölti a henger falában és a dugattyú falában keletkezett karcokat.
VMP08	Resurs-T Transmission	Oroszország	n.a.	25	50 g.	Váltóolaj adalék. A használt váltórendszer csendesebbé válik.
VMP1600	Synthetic Caliper Grease	Oroszország	+ 1.000 - ig	12	5 g.	Szintetikus féknyereg ápoló és csikorgás gátló. Magas hőűrés.

## Autóápolási anyagok (háztartási kiszereelésben)

Tip.sz.:	Terméknév:	Származás:	Ker. csom. db/karton	Teljes töltés	Jellemzők:
9555065905148	Magic 101 Leather Care Trigger Spray	USA/Malájzia	6	500 ml.	Bőrülés ápolófolyadék spray változat.
718122012114	Magic 101 Platinum Nano Polish	USA/Malájzia	6	414 ml.	Karosszéria-lakkozást polírozó folyadék.
718122011612	Magic 101 Platinum Nano Wax	USA/Malájzia	6	414 ml.	Karosszéria-lakkozást fényesítő, vízlepergető folyadék.
9555065904707	Magic 101 Rain Repel	USA/Malájzia	12	150 ml.	Szélvédő vízlepergető folyadék.
9555065904455	Magic 101 Dashboard Shine	USA/Malájzia	6	300 ml.	Műszerfal ápoló folyadék.
9555065904462	Magic 101 Leather Care	USA/Malájzia	6	300 ml.	Bőrápoló folyadék.
NFC-09	NU Finish Cling Detailer Spray	USA	6	443 ml.	Karosszéria-lakkozás finom polírozó folyadék spray formában. Prémium minőség.
NF-76	NU Finish Polish Liquid	USA	12	473 ml.	Karosszéria-lakkozás polírozó folyadék. Használata évente egyszer. Prémium minőség.

NFP-80	NU Finish Polish Paste	USA	6	414 ml.	Karosszéria-lakkozás polírozó paszta. Használata évente egyszer. Prémium minőség.
NFS-05	NU Finish Scratch Doctor	USA	6	192 ml.	Karosszéria-lakkozást ért karcok eltávolítására szolgáló folyadék. Csak professzionális felhasználásra. Prémium minőség.
Rena100	Renapur Leather Balsam	Németország	10 db	100 ml.	Méhviasz tartalmú bőrtárgy ápoló. Prémium minőség.
Rena200	Renapur Leather Balsam	Németország	10 db	200 ml.	Méhviasz tartalmú bőrtárgy ápoló. Prémium minőség.
Renac1	Renapur Leather Cleaner	Németország	10 db	250 ml.	Bőrtárgy tisztító folyadék. A bőrtárgy ápoló előtt kell használni. Prémium minőség.
42000	Treatment Black-On	USA	12	2x118,5 ml.	Két komponenses gumibroncs felújító készlet. Tartós fény és védelem.
37000	Treatment Headlight Restoration Kit	USA	12	2x118,5 ml.	Műanyag lámpa-búra polírozó (felújító) készlet.
71005	Treatment Metal Polish	USA	12	148 ml.	Fémpolírozó folyadék.
59012	Treatment The Color Treatment arany	USA	12	355 ml.	Színes, jármű karosszéria-lakkozás polírozó folyadék. Teltebb színhatás.
60012	Treatment The Color Treatment bordó	USA	12	355 ml.	Színes, jármű karosszéria-lakkozás polírozó folyadék. Teltebb színhatás.
54012	Treatment The Color Treatment ezüst	USA	12	355 ml.	Színes, jármű karosszéria-lakkozás polírozó folyadék. Teltebb színhatás.
50012	Treatment The Color Treatment fehér	USA	12	355 ml.	Színes, jármű karosszéria-lakkozás polírozó folyadék. Teltebb színhatás.
52012	Treatment The Color Treatment fekete	USA	12	355 ml.	Színes, jármű karosszéria-lakkozás polírozó folyadék. Teltebb színhatás.
51012	Treatment The Color Treatment piros	USA	12	355 ml.	Színes, jármű karosszéria-lakkozás polírozó folyadék. Teltebb színhatás.
55012	Treatment The Color Treatment sárga	USA	12	355 ml.	Színes, jármű karosszéria-lakkozás polírozó folyadék. Teltebb színhatás.
49012	Treatment The Color Treatment sötétkék	USA	12	355 ml.	Színes, jármű karosszéria-lakkozás polírozó folyadék. Teltebb színhatás.
48012	Treatment The Color Treatment sötétzöld	USA	12	355 ml.	Színes, jármű karosszéria-lakkozás polírozó folyadék. Teltebb színhatás.
VMP13	VMP Auto Diamond pasta	Oroszország	10	40 g.	Szelepcsizoló paszta dízel motorokhoz.
VMP14	VMP Auto ANF pasta	Oroszország	10	20 g.	Szelepfémező paszta szelepcsizolás utáni újrafémezésre.
VMP15	VMP Auto Classic pasta	Oroszország	10	40 g.	Szelepcsizoló paszta benzines motorokhoz.